

# TOPPAN

プレッスル ソリッドⅡ  
封書・ハガキ圧着機



PRESSLE  
SOLID II

連続シーラー  
中型モデル



封書・ハガキ圧着機

# コストパフォーマンスが進化した 中型連続機の次世代スタンダード

## ■カラー液晶パネル

「漢字表示」機能もついて、さらに使いやすくなりました。

## ■圧着ジャム時の逆転排出機能

圧着部で用紙が詰まった(ジャム)場合は、自動的に逆回転を行い用紙を排出します。

## ■高機能タイプも用意

フルオートで設定できる高機能タイプもあります。



## 基本仕様

機械サイズ(幅)×(長さ)×(高さ)	540×1,394×1,025mm(用紙置き台、折りバー、バックストッパーを含まず)
重量	209kg
電源	AC100V 50/60Hz 最大15A
定格消費電力	250W
処理速度	15~42m/分
用紙サイズ	・仕上がりウィズ:101.6~144.7mm(4~5.7インチ)※均等三つ折りの場合 ・デプス:101.6~228.6mm(4~9インチ)
紙質	・ドライシーリング用紙:上質70~135kg ・POSTEX用紙:77W、80W相当(三つ折り)、107W、109W相当(Wピール)、130S相当(二つ折り)
マージナルスリット幅	0または7.6~25.4mm(0.3~1インチ)
マージナル処理	自然落下方式
スタッカー	コンベア方式
操作パネル	カラー液晶タッチパネル、作動スイッチ、停止スイッチ、排出スイッチ
メモリー機能	登録可能件数:117件 登録内容:処理名称(漢字入力可能)、デプス、処理速度、ギャップ、プリセット、プリセット時間、ウィズ* <sup>1</sup> 、スリット位置* <sup>1</sup> 、
機能	手差し処理、1枚処理、用紙終了時自動停止、スタッカーフル検出、処理枚数カウンター、最終用紙スローダウン、自動電源OFF機能、ジャム検出、電源ON時装置内用紙検出、強圧着モード、プリセットカウンター
安全装置	カバー開放検出、プレーカー、過負荷時自動減速機能、緊急停止スイッチ、圧着ロール自動逆転、圧着ロール自動開放、各モーター部過負荷検知、圧着モーターロック検出
オプション	トリムチョッパー、二つ折りバー、マーク区分け、デプス11"対応

※1 高機能タイプのみ ◎オプションを追加すると仕様が制限されることがあります。 ※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

## TOPPANイクイップメント株式会社

■お問い合わせは下記まで

〒135-0062

東京都江東区東雲1-7-12KDX豊洲グランスクエア5F

TEL.0570-077-112

<https://www.eqpt.toppan.com/>